



Masilla epoxy Sanitario

Masilla epoxy 10 minutos

Masilla epoxy Acero 10 minutos

Cremas Adhesivas epoxy

Soldadura epoxy

Adhesivos epoxy 10 minutos



Masilla epoxy Sanitario

*Mayor maleabilidad
y tiempo de trabajo.*



**ADHIERE
SOBRE HUMEDAD**



**RESISTE
100 Kg/cm²**



**ENDURECE
EN 1 HORA**



**RESISTE
HASTA 100°C**

ESTUCHE
70 | 250 | 500
GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Reparaciones que requieran tiempo de trabajo y/o terminaciones visiblemente estéticas.
- ▶ Sellar caños de conducción de agua.
- ▶ Reconstruir, rellenar y unir piezas de los más diversos materiales.
- ▶ Sellados en termotanques y radiadores de agua.
- ▶ Restauración de artefactos y piezas.

ADHIERE SOBRE

- Metales ferrosos y no ferrosos
- Madera
- PVC
- Vidrio
- Cerámica
- Loza
- Mármol
- Granito
- Acrílico
- Hormigón
- Cemento



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

Su tiempo de trabajo, endurecimiento y habilitación varían en función de la temperatura ambiente.
Temperatura mínima de trabajo: 10°C (ambientes a temperaturas inferiores deben ser aclimatados para activar el proceso de endurecimiento del producto).



**10°C
15°C**

**MEZCLAR Y APLICAR
40 minutos**

**ENDURECE
1:30 horas**

**HABILITAR SERVICIO
4 horas**



**20°C
25°C**

**MEZCLAR Y APLICAR
30 minutos**

**ENDURECE
1 hora**

**HABILITAR SERVICIO
1:30 horas**



**30°C
35°C**

**MEZCLAR Y APLICAR
15 minutos**

**ENDURECE
30 minutos**

**HABILITAR SERVICIO
1 hora**

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Masilla epoxy 10 minutos

*Reparaciones definitivas
en tan sólo 10 minutos.*



ADHIERE
SOBRE HUMEDAD



RESISTE
100 Kg/cm²



ENDURECE
EN 10 MINUTOS



RESISTE
HASTA 100°C

ESTUCHE
70 | 250 | 500
GRAMOS

POUCH
35
GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Reparaciones rápidas y simples.
- ▶ Sellar caños de conducción de agua.
- ▶ Reconstruir, rellenar y unir piezas.
- ▶ Sellados en termotanques y radiadores de agua.
- ▶ Apto para aislaciones en instalaciones eléctricas.

ADHIERE SOBRE

- Metales ferrosos y no ferrosos
- Madera
- PVC
- Vidrio
- Cerámica
- Loza
- Mármol
- Granito
- Acrílico
- Hormigón
- Cemento



Videos
Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

ENDURECE AÚN
EN BAJAS TEMPERATURAS



MEZGLAR Y APLICAR

4 a 5 min.



ENDURECE

10 min.



PUESTA EN SERVICIO

1 hora

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Masilla epoxy Acero 10'

Restaurá rápidamente cualquier pieza metálica.



CON PARTÍCULAS
DE ACERO



RESISTE
100 Kg/cm²



ENDURECE
EN 10 MINUTOS



RESISTE
HASTA 100°C

ESTUCHE
105
GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Reparaciones de superficies metálicas.
- ▶ Sellar tanques de combustible.
- ▶ Reparar radiadores pinchados.
- ▶ Reconstruir y rellenar piezas metálicas.
- ▶ Unir piezas de cualquier material.

ADHIERE SOBRE

- Metales ferrosos y no ferrosos
- Madera
- PVC
- Vidrio
- Cerámica
- Loza
- Mármol
- Granito
- Acrílico
- Hormigón
- Cemento



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

UNA VEZ FRAGUADO
RESISTE CONTACTO
CON AGUA FRÍA, CALIENTE,
HIDROCARBUROS, ACEITES
Y AMBIENTES CORROSIVOS.



MEZGLAR Y APLICAR

4 a 5 min.



ENDURECE

10 min.



PUESTA EN SERVICIO

1 hora

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Cremas Adhesivas epoxy

*Los adhesivos
más poderosos de Parsecs.*



**ADHIERE
SOBRE HUMEDAD**



**RESISTE
250 Kg/cm²**



**ENDURECE
EN 2 HORAS**



**RESISTE
HASTA 100°C**

BLANCA
ESTUCHE
150
GRAMOS

ACERO
ESTUCHE
200
GRAMOS

AMBAS
LATA
2
KG

IDEAL PARA

- Reparaciones que requieran resistir grandes esfuerzos de tracción.
- Fijación de bachas a mesadas.
- Fijar ganchos, tarugos, tornillos.
- Rellenar y restaurar esmaltes saltados en artefactos sanitarios.
- Reconstruir, rellenar y unir piezas.

ADHIERE SOBRE

- Metales ferrosos y no ferrosos
- Madera
- PVC
- Vidrio
- Cerámica
- Loza
- Mármol
- Granito
- Acrílico
- Hormigón
- Cemento



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

Su tiempo de trabajo, endurecimiento y habilitación varían en función de la temperatura ambiente.
Temperatura mínima de trabajo: 10°C (ambientes a temperaturas inferiores deben ser aclimatados para activar el proceso de endurecimiento del producto).



**10°C
15°C**

**MEZCLAR Y APLICAR
90 minutos**
**ENDURECE
3:30 horas**
**HABILITAR SERVICIO
24 horas**



**20°C
25°C**

**MEZCLAR Y APLICAR
45 minutos**
**ENDURECE
2 horas**
**HABILITAR SERVICIO
6 horas**



**30°C
35°C**

**MEZCLAR Y APLICAR
30 minutos**
**ENDURECE
35 minutos**
**HABILITAR SERVICIO
2 horas**

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Soldadura epoxy

Soldá sobre cualquier material, con todo el poder del Acero!



ADHIERE
SOBRE HUMEDAD



RESISTE
200 Kg/cm²



ENDURECE
EN 1 HORA



APTO BAJAS
TEMPERATURAS

ESTUCHE

100

GRAMOS

IDEAL PARA

- Reemplazo de soldadura evitando el deterioro de la pieza por temperatura.
- Reparación de tanques de agua plásticos.
- Reconstrucción de piezas quebradas: Artefactos sanitarios.
- Carter de motor, tapas de cilindro, block de motor, caja de velocidades, tanques de combustible.
- Fijación de anclajes, tornillos, bisagras, apliques.

ADHIERE SOBRE

- Metales ferrosos y no ferrosos
- Madera
- PVC
- Vidrio
- Cerámica
- Loza
- Mármol
- Granito
- Acrílico
- Hormigón
- Cemento



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

Si la superficie presenta mucha grasitud, primero se sugiere limpiar con Thinner y posteriormente con alcohol medicinal.



MEZCLAR Y APLICAR
40 minutos

ENDURECE
2 horas

HABILITAR SERVICIO
8 horas



MEZCLAR Y APLICAR
20 minutos

ENDURECE
1 hora

HABILITAR SERVICIO
2:30 horas



MEZCLAR Y APLICAR
10 minutos

ENDURECE
30 minutos

HABILITAR SERVICIO
1:30 horas

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Adhesivos 10 minutos

*La combinación justa
entre velocidad y poder.*



CONTIENE BANDEJA
MEZCLADORA



RESISTE
175 Kg/cm²



ENDURECE
EN 10 MINUTOS



RESISTE
HASTA 60°C

TRANSP.
ESTUCHE
16
GRAMOS

ACERO
ESTUCHE
22
GRAMOS

AMBOS
LATA LATA
1/2 2
KG KG

IDEAL PARA

- Reparaciones rápidas y simples.
- Unión de herrajes a puertas y cajones.
- Reconstrucción de roscas en tuercas y tornillos.
- Encabado de mangos de herramientas y cuchillos.
- Uniones delicadas y prolijas en marquetería y juguetes.

ADHIERE SOBRE

- Metales ferrosos y no ferrosos
- Madera
- PVC
- Vidrio
- Cerámica
- Loza
- Mármol
- Granito
- Acrílico
- Hormigón
- Cemento



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

ENDURECE AÚN
EN BAJAS TEMPERATURAS



MEZCLAR Y APLICAR

4 a 5 min.



ENDURECE

10 min.



PUESTA EN SERVICIO

1 hora

100% de propiedades y resistencia: 24hs.

LÍNEA

**AGUA
Y GAS**

Sella rosca

Epoxy Sella Gas

Sella gas Anaeróbico

Esmalte epoxy



parsecs



Sella rosca

Simple, práctico, seguro.



ROSCAS PLÁSTICAS
Y METÁLICAS



RESISTE
10 Kg/cm²



HABILITACIÓN
30 MINUTOS

ESTUCHE
30 I 150
GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Sellado de roscas plásticas o metálicas en caños de conducción de agua fría o caliente.
- ▶ Sellado de accesorios conectados a la red de agua:
 - Canillas.
 - Llaves de paso.
 - Flexibles en artefactos sanitarios.

SELLADO DE

- Roscas metálicas
- Roscas plásticas



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

DEBEN CUBRIRSE AL MENOS
LOS 4 PRIMEROS FILETES
DE LA ROSCA MACHO.
EN ROSCAS METÁLICAS
ACOMPañAR LA APLICACIÓN
CON HEBRAS DE CÁÑAMO.



RENDIMIENTO

30 gramos
Aproximadamente
30 roscas de 1/2"



RENDIMIENTO

150 gramos
Aproximadamente
120 roscas de 1/2"

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Epoxy Sella gas

*Máxima seguridad
y practicidad.*



FÁCIL
DESARME



RESISTE
600 g/cm²



HABILITACIÓN
30 MINUTOS



APROBADO
POR EL IGA

ESTUCHE
25 I 125

CENTÍMETOS CÚBICOS

IDEAL PARA

- ▶ Sellado de roscas en caños de conducción de gas en la red domiciliaria.
- ▶ Conexión de artefactos:
 - Llaves de paso
 - Calefones
 - Termotanques
 - Hornos
 - Estufas

SELLADO DE

- Roscas
metálicas



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

DEBEN CUBRIRSE AL MENOS
LOS 4 PRIMEROS FILETES
DE LA ROSCA MACHO.



RENDIMIENTO

25 cm³
Aproximadamente
20 roscas de 1/2"



RENDIMIENTO

125 cm³
Aproximadamente
100 roscas de 1/2"

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Sella gas Anaeróbico

*La herramienta fundamental
para gasistas matriculados.*



RESISTE
HASTA 4 Bar



HABILITACIÓN
30 MINUTOS



APROBADO
POR EL IGA

FRASCO
15 I 50
GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Sellar roscas de conducción de gas natural y licuado tanto en instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales.
- ▶ Conexiones que requieran direccionar el recorrido de cañerías en forma simple y rápida.
- ▶ Conexiones que requieran una resistencia de presión de hasta 4 Bar (4 kg/cm²)

SELLADO DE

- Roscas
metálicas



Información Adicional

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA ACCEDER A MAYOR
INFORMACIÓN TÉCNICA

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

EN DIAMETROS MAYORES
A 1 Y 1/4" Y/O TEMPERATURA
AMBIENTE INFERIOR A 12°C
ESPERAR 12 HORAS
PARA SOMETER A PRESIÓN



RENDIMIENTO

15 gramos
Aproximadamente
100 roscas de 1/2"



RENDIMIENTO

50 gramos
Aproximadamente
400 roscas de 1/2"

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Esmalte epoxy

*Barrera implacable
contra la corrosión.*

65 μ m

MÁXIMO PODER
CUBRITIVO POR MANO



RESISTE AGENTES
QUÍMICOS



RENDIMIENTO
10 M²/LITRO

ESTUCHE
120 I 250

CENTÍMETOS CÚBICOS

IDEAL PARA

- Proteger sobrantes de rosca y reparar pintura dañada en caños epoxy de gas.
- Proteger superficies de la corrosión o del contacto directo con agentes químicos (tanques de combustible, tambores, etc.).

ADHIERE SOBRE

- Metales
- Hormigón
- Fibra de vidrio



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

AGITAR LOS COMPONENTES
POR SEPARADO ANTES
DE MEZCLARLOS
EN PARTES IGUALES



MEZCLADO
5 minutos

TIEMPO DE REPOSO
20 minutos



ENTRE MANO Y MANO
4 horas



SECADO AL TACTO
1 hora

SECADO FINAL
24 horas

100% de propiedades y resistencia: 24hs.

LÍNEA

SELLADORES ESPECIALES

Sellador Acrílico

Sellador de Poliuretano

Espuma de Poliuretano



parsecs



Sellador Acrílico

Grietas y fisuras



USO INTERIOR
O EXTERIOR



NO ESCURRE



EVITA LA FORMACIÓN
DE HONGOS



PUEDA
SER PINTADO

POMO

350

GRAMOS

CARTUCHO

450

GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Sellado de grietas y fisuras interiores y exteriores.
- ▶ Unión y sellado de marcos de ventanas y puertas.
- ▶ Pegado de molduras y zócalos.

ADHIERE SOBRE

Hormigón
Cemento
Piedra
Ladrillo
Madera
Mármol
Granito
Vidrio
Aluminio
Policarbonato
Yeso



Videos
Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



RENDIMIENTO
Y TIEMPO
DE FRAGUADO

(CARTUCHO 450 grs)



2 mm

RENDIMIENTO
85 metros

TIEMPO DE FRAGUADO
72 horas



5 mm

RENDIMIENTO
14 metros

TIEMPO DE FRAGUADO
4 a 5 días



Sellador de Poliuretano

Máxima elasticidad y poder de sellado.



USO INTERIOR
O EXTERIOR



NO ESCURRE



EVITA LA FORMACIÓN
DE HONGOS



PUEDA
SER PINTADO

GRIS | BLANCO | NEGRO
CARTUCHO
300

CENTÍMETROS CÚBICOS

IDEAL PARA

- ▶ Ideal para uso en la construcción: sellado de juntas de dilatación de hasta 30 mm de ancho.
- ▶ Reparado de fisuras en piedra o concreto.
- ▶ Unión y sellado en techos y terrazas.
- ▶ Juntas entre diversos materiales.
- ▶ Armado de puertas y ventanas.

ADHIERE SOBRE

Madera
Acero
Acero Inoxidable
Aluminio
Vidrio
Azulejos
Cerámicos
Chapas
Mármol
Granito
Ladrillo
Fibra de vidrio
PVC
Mampostería



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



**RENDIMIENTO
Y TIEMPO
DE FRAGUADO**

(CARTUCHO 300 CM³)



3 mm

**RENDIMIENTO
43 metros**

**TIEMPO DE FRAGUADO
24 horas**



6 mm

**RENDIMIENTO
10 metros**

**TIEMPO DE FRAGUADO
72 horas**



Espuma de Poliuretano

*Expande hasta un 300%
su volumen original.*



USO INTERIOR
O EXTERIOR



EXPANDE
HASTA UN 300%



RESISTE
HASTA 90°C



PUEDA
SER PINTADO

AEROSOL

300 | 500 | 750

CENTÍMETROS CÚBICOS

IDEAL PARA

- ▶ Sellar conductos de ventilación, agujeros, huecos en aberturas, etc..
- ▶ Aíslar ruido y vibraciones.
- ▶ Fijar caños en plomería y gas, artefactos embutidos, etc.
- ▶ Rellenar huecos en paredes, paneles de autos, heladeras, puertas, ciellorrasos, etc.

ADHIERE SOBRE

Hierro
Acero inoxidable
Aluminio
Plomo
Cobre
Bronce
Madera
Hormigón
Yeso
Cemento



Videos
Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



RENDIMIENTO



Aerosol 300 cm³

RENDIMIENTO
15 litros



Aerosol 500 cm³

RENDIMIENTO
20 litros



Aerosol 750 cm³

RENDIMIENTO
35 litros

LÍNEA SILICONAS

Sellador de Silicona Transparente

Sellador de Silicona Blanca

Sellador de Silicona Negra

Sellador de Silicona Neutra Transparente

Sellador de Silicona Alta Temperatura



parsecs



Siliconas Acéticas

Silicona de Alta Performance.



USO INTERIOR
O EXTERIOR



NO ESCURRE



EVITA LA FORMACIÓN
DE HONGOS



RESISTE
HASTA 120°C

ESTUCHE
25 | 50

CM³

CARTUCHO
280

CM³

IDEAL PARA

► Sellar superficies para evitar el paso de aire, agua o contaminantes y mejorar el aislamiento térmico y acústico.

- Sellar vidrios a aberturas.
- Sellar unión de bañera y azulejos.
- Sellar unión de bañera y mampara.
- Sellar burletes.
- Sellar base de inodoro y bidet.
- Sellar unión bache de baño y azulejos.

► Apto para juntas de dilatación, antivibración y sellado en la construcción.

COLORES

TRANSPARENTE

25 cm³

50 cm³

280 cm³

BLANCA

50 cm³

280 cm³

NEGRA

50 cm³

280 cm³



Videos
Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



Siliconas Acéticas

Silicona de Alta Performance.



IMPORTANTE:

PRODUCTO NO APTO PARA SER PINTADO.



SILICONAS ACÉTICAS

TRANSPARENTE

BLANCA

NEGRA



ADHIERE

Acrílico
Aluminio
Alum. Anodizado
Azulejo
Granito
Tejas
Vidrio



NO ADHIERE

Acero
Galvanizados
Acero Inoxidable
Aglomerado
Fibrocemento
Fórmica
Latón
Madera
PVC



ATACA

Acero al Carbono
Cemento
Cincados
Cobre
Galvanizados
Hierro
Hormigón
Mármol
Policarbonato
Vidrios Laminados



RENDIMIENTO Y TIEMPO DE FRAGUADO

(CARTUCHO 280 cm³)



2 mm

RENDIMIENTO
89 metros
TIEMPO DE FRAGUADO
24 horas



4 mm

RENDIMIENTO
22 metros
TIEMPO DE FRAGUADO
48 horas



6 mm

RENDIMIENTO
6 metros
TIEMPO DE FRAGUADO
72 horas



Silicona Neutra

Silicona de Alta Performance.



USO INTERIOR
O EXTERIOR



NO ESCURRE



EVITA LA FORMACIÓN
DE HONGOS



RESISTE
HASTA 200°C

ESTUCHE

50

CM³

CARTUCHO

300

CM³

IDEAL PARA

► Sellado de espejos, vidrios laminados, mármol y policarbonato.

- Sellar zócalos en mesadas de mármol o granito.
- Sellar placas de policarbonato.
- Sellar artefactos sanitarios.
- Sellar zincados.
- Sellar aberturas de aluminio.
- Sellar acero inoxidable, plomo y algunas maderas.

► Apto para juntas de dilatación, antivibración y sellado en la construcción.

COLOR

TRANSPARENTE

50 cm³

300 cm³



Videos
Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



Silicona Neutra

Silicona de Alta Performance.



IMPORTANTE:

PRODUCTO NO APTO PARA SER PINTADO.



**SILICONA
NEUTRA**

TRANSPARENTE



ADHIERE

Acero
Aluminio
Latón
Plomo
Vidrio
Algunas maderas
Fórmica
Acrílico
PVC
Fibrocemento
Azulejo
Tejas
Policarbonato
Mármol



NO ADHIERE

Concreto
Aglomerado



ATACA

Ninguna
superficie



**RENDIMIENTO
Y TIEMPO
DE FRAGUADO**

(CARTUCHO 300 cm³)



2 mm

RENDIMIENTO
95 metros
TIEMPO DE FRAGUADO
5 horas



4 mm

RENDIMIENTO
24 metros
TIEMPO DE FRAGUADO
24 horas



6 mm

RENDIMIENTO
10 metros
TIEMPO DE FRAGUADO
48 horas



Silicona Alta Temperatura

*Silicona Acética
de Alta Performance.*



USO INTERIOR
O EXTERIOR



NO ESCURRE



EVITA LA FORMACIÓN
DE HONGOS



RESISTE
HASTA 300°C

ESTUCHE
25 | 50

CM³

CARTUCHO
300

CM³

IDEAL PARA

- ▶ Sellar juntas de motores.
- ▶ Sellar cajas de velocidad.
- ▶ Sellar diferenciales.
- ▶ Sellar tapas de hornos.
- ▶ Apto para juntas de dilatación, antivibración y sellado en la construcción.

COLOR

ROJO

25 cm³

50 cm³

300 cm³



Videos
Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



Silicona Alta Temperatura

Silicona de Alta Performance.



IMPORTANTE:

PRODUCTO NO APTO PARA SER PINTADO.



**SILICONA
ALTA TEMPERATURA**

ROJO



ADHIERE

**Acrílico
Aluminio
Aluminio Anodizado
Azulejo
Granito
Tejas Vidrio**



NO ADHIERE

**Acero Galvanizado
Acero
Inoxidable
Aglomerado
Fibrocemento
Fórmica
Latón
Madera
PVC**



ATACA

**Acero al Carbono
Cemento
Cincados
Cobre
Galvanizados
Hierro
Hormigón
Mármol
Policarbonato
Vidrios Laminados**



**RENDIMIENTO
Y TIEMPO
DE FRAGUADO**

(CARTUCHO 300 cm³)



2 mm

**RENDIMIENTO
95 metros
TIEMPO DE FRAGUADO
24 horas**



4 mm

**RENDIMIENTO
24 metros
TIEMPO DE FRAGUADO
48 horas**



6 mm

**RENDIMIENTO
10 metros
TIEMPO DE FRAGUADO
72 horas**

LÍNEA

COLA Y CONTACTOS

Adhesivo Universal

Adhesivo de Contacto

Cola Vinílica



parsecs



Adhesivo Universal

*Uniones prolijas, resistentes
y duraderas.*



RESISTENTE
AL AGUA



ULTRA
TRANSPARENTE



RESISTENTE
AL DESGARRO



RESISTENTE
A LAVADOS

ESTUCHE

25

CENTÍMETROS CÚBICOS

IDEAL PARA

- ▶ Decoración y maquetería.
- ▶ Modelismo.
- ▶ Zapatería, talabartería y tapicería.
- ▶ Pegado de telas.
- ▶ Artesanías, bijouterie y hobbies.

ADHIERE SOBRE

- Cuero
- Caucho
- PVC
- Acrílico
- Telas
- Papel
- Vidrio
- Metales
- Madera
- Cerámica
- Plásticos



Videos
Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

EL ADHESIVO LOGRA
SU MÁXIMA RESISTENCIA
A LAS 24 HORAS
DE APLICADO.

CONDICIONES DE USO

Aplicar una delgada capa de adhesivo en cada una de las superficies a unir y dejar transcurrir 1 a 2 minutos aprox. hasta que el mismo esté seco al tacto. Si la superficie es porosa repetir este paso. Luego unir las partes en la posición deseada y presionar firmemente.



Adhesivo de Contacto

Extra Fuerte



RINDE DE 2 A 4 m²
POR LITRO



RESISTENTE
AL DESGARRO



USO
PROFESIONAL

LATA
250

CENTÍMETROS CÚBICOS

ESTUCHE
50

CENTÍMETROS
CÚBICOS

IDEAL PARA

- ▶ Tapicería.
- ▶ Zapatería.
- ▶ Construcción y decoración.
- ▶ Carpintería.
- ▶ Enchapados.

ADHIERE SOBRE

- Cuero
- Alfombras
- Tapizados
- Laminados
- Plásticos
- Maderas
- Goma
- Cartón
- Fibras



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

EL ADHESIVO LOGRA
SU MÁXIMA RESISTENCIA
A LAS 24 HORAS
DE APLICADO.

CONDICIONES DE USO

Aplicar una delgada capa de adhesivo en cada una de las superficies a unir y dejar transcurrir 15 a 20 minutos aprox. hasta que el mismo esté seco al tacto. Si la superficie es porosa repetir este paso. Luego unir las partes en la posición deseada y presionar firmemente.



Cola Vinílica

*Producto profesional
de máxima calidad*



ALTO CONTENIDO
DE SÓLIDOS



CALIDAD
PROFESIONAL



UNIONES
MÁS RESISTENTES

POTES
125 | 250 | 500 | 1000
GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Armado de muebles y todo tipo de artículos de madera.
- ▶ Pegado de machimbre.
- ▶ Enchapado de placas.
- ▶ Pegado de fórmica a madera.

ADHIERE SOBRE

- Madera
- Cartón
- Papel
- Tela
- Enchapados
- Cuero



Videos
Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

TRABAJAR
A TEMPERATURAS
SUPERIORES
A LOS 10°C

CONDICIONES DE USO

Homogeneizar el adhesivo antes de utilizar. Aplicar una delgada capa de adhesivo en cada una de las superficies a unir y dejar transcurrir 2 a 3 minutos aproximadamente. En días de elevada humedad dejar transcurrir mayor tiempo (10 minutos aprox.).

Unir las partes en la posición deseada y prensarlas durante 3 horas a 25 °C.

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Instantáneo Líquido

Instantáneo Gel

Instantáneo Pegatodo

Instantáneo CP02



parsecs



Instantáneo Líquido

*¡Pegá lo que quieras
con una sola gota!*



ADHIERE CON
UNA SOLA GOTA



RESISTE
1000 Kg/cm²



ADHIERE
EN 30 SEGUNDOS

ESTUCHE
2
GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Electrónica y electrodomésticos.
- ▶ Relojería, joyería, óptica e instrumentos de precisión.
- ▶ Vajillas y artesanías.
- ▶ Bijouterie, maquetas, hobbies.
- ▶ Asegurar tuercas, tornillos, pernos, nudos de pesca, etc.

ADHIERE SOBRE

- Hierro
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Plomo
- Cobre
- Bronce
- Madera
- Azulejos
- Mármoles
- Granito
- Cerámica
- Vidrio



Información Adicional

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VER LA FICHA
DE PRODUCTO

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

Cuanto menor sea la película de adhesivo aplicada, mayor será la adherencia.

Para unir superficies grandes aplicar sobre una de las superficies una gota de Parsecs Instantáneo Líquido cada 2 cm., unir las superficies y presionar firmemente durante el tiempo indicado.

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Instantáneo Gel

Reparaciones instantáneas en superficies porosas



ADHIERE CON
UNA SOLA GOTA



RESISTE
150 Kg/cm²



ADHIERE
EN 60 SEGUNDOS

ESTUCHE
3
GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Pegado de piezas de porcelana.
- ▶ Armado de marcos de cuadros.
- ▶ Pegado de partes rotas de muebles de madera.
- ▶ Pegado de pantalla de lámparas.
- ▶ Reparación de adornos.

ADHIERE SOBRE

- Hierro
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Plomo
- Cobre
- Bronce
- Madera
- Azulejos
- Mármoles
- Granito
- Cerámica
- Vidrio



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VER LA FICHA
DE PRODUCTO

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

Cuanto menor sea la película de adhesivo aplicada, mayor será la adherencia.

Para unir superficies grandes aplicar sobre una de las superficies una gota de Parsecs Instantáneo Líquido cada 2 cm., unir las superficies y presionar firmemente durante el tiempo indicado.

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Instantáneo Pegatodo

*Adhesivo instantáneo
ultra poderoso*



ADHIERE CON
UNA SOLA GOTA



RESISTE
1100 Kg/cm²



ADHIERE
EN 30 SEGUNDOS

ESTUCHE
10
GRAMOS

IDEAL PARA

- ▶ Bijouterie.
- ▶ Artesanías.
- ▶ Maquetas.
- ▶ Electrónica.
- ▶ Relojería y joyería.

ADHIERE SOBRE

- Hierro
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Plomo
- Cobre
- Bronce
- Madera
- Azulejos
- Mármoles
- Granito
- Cerámica
- Vidrio



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VER LA FICHA
DE PRODUCTO

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

Cuanto menor sea la película de adhesivo aplicada, mayor será la adherencia.

Para unir superficies grandes aplicar sobre una de las superficies una gota de Parsecs Instantáneo Líquido cada 2 cm., unir las superficies y presionar firmemente durante el tiempo indicado.

100% de propiedades y resistencia: 24hs.



Instantáneo CP02

*Adhesivo Instantáneo
de uso profesional*



ADHIERE CON
UNA SOLA GOTA



RESISTE
+1200 Kg/cm²



ADHIERE
EN 30 SEGUNDOS

ESTUCHE
20
GRAMOS

IDEAL PARA

► Reparaciones instantáneas dentro del ámbito profesional e industrial.

Líneas de producción.

► Permite asegurar tuercas, tornillos, pernos, etc.

► Electrónica.

►

ADHIERE SOBRE

- Hierro
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Plomo
- Cobre
- Bronce
- Madera
- Azulejos
- Mármoles
- Granito
- Cerámica
- Vidrio



Videos Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VER LA FICHA
DE PRODUCTO.

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL



IMPORTANTE

Cuanto menor sea la película de adhesivo aplicada, mayor será la adherencia.

Para unir superficies grandes aplicar sobre una de las superficies una gota de Parsecs Instantáneo Líquido cada 2 cm., unir las superficies y presionar firmemente durante el tiempo indicado.

100% de propiedades y resistencia: 24hs.

LÍNEA

COMPLEMENTOS

Lubricante Multiuso



parsecs



Lubricante **Multiuso**

Afloja, lubrica, protege.



PENETRA EN LUGARES
DE DIFÍCIL ACCESO



DESPLAZA
EL ÓXIDO



MAYOR PROTECCIÓN
EN EL TIEMPO

AEROSOL

210

CENTÍMETROS CÚBICOS

IDEAL PARA

- ▶ Proteger herramientas de la corrosión.
- ▶ Proteger llantas de auto.
- ▶ Lubricar cadenas y cremalleras.
- ▶ Aflojar tuercas, tornillos o mecanismos atascados.



Videos
Tutoriales

ESCANEA EL CÓDIGO
CON TU CELULAR
PARA VERLOS EN YOUTUBE

Conocé el resto de nuestra línea en:
www.parsecs.com.ar



/PARSECSPROFESIONAL